NÁŘADÍ 08
TMELY A LEPIDLA

OBSAH:

Högert nářadí	192 – 199
Högert pracovní oblečení	200
Lepidla a čističe	201
Tmely a lepidla	202 – 203
Obalový materiál, vosky	204

Nářadí a pracovní oblečení

Profesionální nářadí pro náročné zákazníky: mechanické nástroje, automobilové nářadí, nářadí pro elektrikáře, stavební nářadí, elektrické nářadí, úložný prostor, řezné nástroje, měřící nástroje.

Laserový dálkoměr (46060)

Gola sada (46056)

Pracovní rukavice (49222)

Pracovní obuv (51097)

Bezpečné, stylové, funkční BOZP oděvy a doplňky
– ochrana těla, hlavy, očí a obličeje, ochrana nohou.

Kožené rukavice (46218)

Gola sada 222 ks

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
chrom / vanad / plast	222	**46056**

Popis:
- gola sada z nástrojové oceli v praktickém přenosném kufříku
- sada obsahuje ráčny, klíče a celou řadu bitů, adaptérů a nástavců 1/2", 3/8", 1/4"
- vyrobeno z kvalitní oceli S2, řechtačkové ráčny se 72 zuby

Gola sada 38 ks

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
chrom / vanad / plast	38	**46059**

Popis:
- gola sada z nástrojové oceli v praktickém přenosném kufříku
- sada obsahuje ráčnu, řadu bitů, adaptérů a nástavců 1/4"
- vyrobeno z kvalitní oceli S2 v provedení SLIM

Sada bitů 33 ks

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
ocel / plast	33	**46062**

Popis:
- sada bitů vhodná pro akumulátorové vrtačky a šroubováky
- sada obsahuje řadu bitů, adaptér a magnetický nástavec
- vyrobeno z kvalitní oceli S2

Sada plochých klíčů 12 ks 6-24mm

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
chrom / vanad / textil	12	**48970**

Popis:
- přenosná i závěsná sada klíču v textilním pouzdru
klíče: 6/ 8/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 19/ 22/ 24 mm

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Sada imbus klíčů 9 ks 1,5 – 10mm

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
ocel / plast	9	**48810**

Popis:
– kompaktní sada imbus klíčů
– klíče: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
– vyrobeno z kvalitní oceli S2

Sada šroubováků 18 ks

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
ocel / plast	18	**46063**

Popis:
– ploché: 6x38 mm/ 5x75 mm/ 6x100 mm/ 8x150 mm
– křížové: PH1x75 mm/ PH2x38 mm/ PH2x100 mm/ PH3x150 mm
– ploché: 2.5x40 mm/ 3.0x40 mm
– křížové: PH00x40 mm/ PH0x40 mm
– torx: T5x40 mm / T6x40 mm / T7x40 mm / T8x40 mm / T9x40 mm / T10x40 mm
– vyrobeno z kvalitní oceli S2

Sada vrtáků 6ks 2 – 8mm

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
ocel / kobalt / plast	6	**46219**

Popis:
– sada vrtáků v praktickém balení
– sada obsahuje vrtáky o průměru: 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm
– vyrobeno z kvalitní oceli M35, 5% kobalt

Sukovník 35mm

Materiál	počet dílu v sadě	KAT. ČÍSLO
ocel / plast	1	**46220**

Popis:
– průměr frézy 35 mm, stopka 10 mm, délka 93,5 mm
– vysoká přesnost vrtání ± 0,15 mm
– vyrobeno z kvalitní oceli HSS

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Svinovací metr

Materiál	délka metru m	KAT. ČÍSLO
ocel / plast	3	**46064**
ocel / plast	5	**46065**
ocel / plast	8	**46066**

Popis:
– certifikát MID
– třída přesnosti II.
– protiskluzové pouzdro s háčkem na opasek

Vodováha

Materiál	délka mm	KAT. ČÍSLO
ALU / plast	600	**46080**
ALU / plast	1000	**46081**
ALU / plast	1200	**49644**
ALU / plast	1500	**46082**

Popis:
– přesnost ± 0,5mm/m
– hliníkový rám
– 0° - 90° - 45°
– tlumící plastové koncovky

Rychlosvěrka – grip

Materiál	délka mm	rozmezí mm	KAT. ČÍSLO
ocel / plast / guma	150	141-310	**46083**
ocel / plast / guma	300	141-462	**46085**
ocel / plast / guma	450	141-615	**46086**
ocel / plast / guma	600	141-762	**49045**
ocel / plast / guma	900	141-1062	**49046**

Popis:
– rychlosvěrka určená pro rychlé a jednoduché stahování elementů
– styčné plochy vyrobené z měkkého plastu pro ochranu materiálu

Rychlosvěrka západková – grip

Materiál	délka mm	KAT. ČÍSLO
ocel / plast / guma	150	**51524**

Popis:
– rychlosvěrka určená pro rychlé a jednoduché stahování elementů
– styčné plochy vyrobené z měkkého plastu pro ochranu materiálu

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Kladivo 300g

Materiál	váha g	KAT. ČÍSLO
ocel / dřevo	300	**51526**

Popis:
– opatřeno ocelovým klínem
– tvrdost 52-58 HRC

Gumová palice 680g

Materiál	váha g	KAT. ČÍSLO
ocel / dřevo	680	**51525**

Popis:
– dvoubarevný povrch
– bílá guma zabraňuje znečištění světlých ploch

Sekera 600g

Materiál	váha g	KAT. ČÍSLO
ocel / dřevo	600 / 320	**48952**

Popis:
– norma DIN 5131
– tvrdost 47-55 HRC

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Odlamovací nůž

Šíře čepele mm	KAT. ČÍSLO
18	**45106**

Náhradní čepel

Materiál	Šíře čepele mm	Počet v balení	KAT. ČÍSLO
ocel SK5	18	10 ks	**45108**

Nůž s pouzdrem

Materiál	Délka čepele mm	KAT. ČÍSLO
ocel / plast / guma	100	**46205**

Popis:
– univerzální nůž na opasek s pouzdrem

Tavná pistole

Výkon W	Pro váleček mm	KAT. ČÍSLO
78	11,2	**45094**

Popis:
– doba zahřátí 6 min.
– spotřeba lepidla do 20g/min
– určeno pro lepidlo- válečky pr. 11,2 mm

Tavné lepidlo – váleček

Průměr mm	Barva	Délka mm	počet ks v balení	KAT. ČÍSLO
11,2	transparent	250	12	**45093**

Popis:
– vytvrdne do 2 min

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Laserový dálkoměr

min / max m	Přesnost mm	Napájení	KAT. ČÍSLO
0 - 60	2	3 x AAA 1,5V	**46060**

Popis:
– dosah až 40 m s presností +/- 2 mm
– čitelný display
– pohodlný, ergonomický, kompaktní tvar

Led svítilna

Výkon W	Svítivost Lm	Napájení	KAT. ČÍSLO
3	160	3 x AAA 1,5V	**48951**

Popis:
– univerzální svítilna
– opatřena magnetem a závěsným hákem

Kufr na nářadí

Materiál	Velikost "	Rozměr cm	KAT. ČÍSLO
plast / ALU	18	45 x 25 x 25	**46208**
plast / ALU	22	55 x 28 x 28	**46209**

Popis:
– univerzální kufr na nářadí s hliníkovým madlem

Vozík na nářadí

Materiál	Rozměr mm	Rozměr cm	KAT. ČÍSLO
ocel / plast	790 x 460 x 910	45 x 25 x 25	**48988**

Popis:
– univerzální vozík na nářadí s 6 zásuvkami
– 4x nízká zásuvka 75 mm - nosnost 25kg
– 2x vysoká zásuvka 150mm - nosnost 35kg
– vozík je pojizdný - 4x ocelové pogumované kolečko s brzdou
– zásuvky jsou optařeny pojistkou proti otevření
– uzamykatelný

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Pracovní bunda

Velikost	KAT. ČÍSLO
M (50)	**46211**
L (54)	**46213**
XL (56)	**46214**

Popis:
– komfortní pracovní bunda
– praktické kapsy a vyztužené lokty
– složení: polyester 65%, bavlna 35%, loketní část Oxford 600D gramáž 267 g/m2

Pracovní kalhoty s laclem

Velikost	KAT. ČÍSLO
M (50)	**46215**
L (54)	**46216**
XL (56)	**46217**

Popis:
– komfortní pracovní kalhoty s laclem
– praktické kapsy a vyztužená kolena
– složení: polyester 65%, bavlna 35%, loketní část Oxford 600D gramáž 267 g/m2

Pracovní kotníková obuv

Velikost	KAT. ČÍSLO
42 / 28cm	**51097**
43 / 28,6cm	**51098**
44 / 29,3cm	**51099**
45 / 30cm	**51100**

Popis:
– pracovní kožená obuv s kovovou špičkou do 200-J
– protiskluzová podrážka - SRC
– ISO 20 345:2011
– kategorie – SB

Pracovní rukavice

Velikost "	provedení	Materiál	KAT. ČÍSLO
10	lehké pogumované	textil / guma	**49223**
10	pevné kožené	textil / kůže	**46218**
10	zimní pogumované	textil / guma	**49222**

Popis:
– komfortní pracovní rukavice
– materiál: latex, textil
– velikost: 10"

TIP! Kompletní sortiment Högert na www.hogert.cz.

Kontaktní lepidlo CON4S

CON4S

Praktické a efektní!
Zásadní pro práci každého truhláře!

Lepidlo CON4S

Objem ml	KAT. ČÍSLO
500	**41490**

Vlastnosti

– silně spojuje lepené plochy
– je neobvykle rychlé v akci
– univerzálně použitelné v truhlářství
– odolné vůči vysokým teplotám až do 90 °C
– vodotěsné
– vysoce účinné
– bezbarvé – nemá vliv na barvu materiálů, které mají být spojeny

Dokonalý prostředek na čištění hran ABS®

absorfen strong® ABS cleaner

ABS cleaner!

Čistič LTD ABSORFEN

Objem l	KAT. ČÍSLO
1	**38567**

Vlastnosti

– velmi účinný prostředek na čištění ABS® hran
– silné čistící účinky
– rychle odstraňuje mastnotu a nečistoty
– snadno si poradí se znečištěním vzniklým při olepování nábytkových desek
– rychle se odpařuje
– neškodný pro ABS® hrany i nábytkové desky
– bez zápachu

MAMUT Glue - bílý

Objem ml	KAT. ČÍSLO
290	**16136**

Použití:
Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu – lepení v interiérech i exteriérech budov – lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů – lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace) – lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, polykarbonátů, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.

Akrylový tmel - bílý

Objem ml	KAT. ČÍSLO
310	**00222**

Použití:
Specifikace dle ISO 11 600, konstrukční tmely typu F pro třídu 7,5 – pro interiéry, opravy v omítce, zdivu, betonu, dřevu – tmelení rohových spár sádrokartonových konstrukcí – tmelení spár mezi okny/dveřmi a zdivem, parapetů, prahů, spárovacích parketových a plovoucích podlah, pohledových kazet – utěsňování a tmelení spojů vzduchotechniky a jiných rourových vedení

Sanitární silikon – transparentní

Objem ml	KAT. ČÍSLO
310	**45074**

Specifikace:
Vytváří trvale pevný elastický spoj odolný vůči účinkům vody, UV záření a čistícím prostředkům – ideální pro tmelení v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchy, bazény – vysoká přilnavost na nesavé materiály, je nepřetíratelný
Použití: utěsňování sanitárních a kuchyňských zařízení (van, sanitární techniky, dřezů), odpadů, toalet, obkladů, nádrží, tmelení chladících pultů, člunů, veškerých glazovaných povrchů – tepelná odolnost spoje je –50°C až +120°C

Univerzální silikon – transparentní

Objem ml	KAT. ČÍSLO
310	**45073**

Specifikace:
Vytváří trvale pevný elastický spoj odolný vůči účinkům vody, UV záření a čistícím prostředkům – ideální pro tmelení v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchy, bazény – vysoká přilnavost na nesavé materiály, je nepřetíratelný
Použití: utěsňování sanitárních a kuchyňských zařízení (van, sanitární techniky, dřezů), odpadů, toalet, obkladů, nádrží, tmelení chladících pultů, člunů, veškerých glazovaných povrchů – tepelná odolnost spoje je –50°C až +120°C

Vytlačovací pistole na tmel

Délka mm	KAT. ČÍSLO
225	**45104**

HÖGERT technik

Kleiberit PUR 501 lahev

Objem g	KAT. ČÍSLO
500	**01532**

Použití:
Lepení oken a dveří, lamel pro výrobu oken a lepení spár ve výrobě dveří – vrstvové lepení dřeva a dřevěných materiálů – lepení spár pro venkovní prostředí – lepení spár MDF desek – lepení minerálních stavebních desek – lepení keramických materiálů, betonových prvků a tvrdých pěn.

Kleiberit 303.0 D3

Objem kg	KAT. ČÍSLO
10	**00584**

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje s nejvyššími nároky. D3/D4 PVAC – lepidlo dle DIN EN 204

Použití:
Lepení oken a dveří – zhotovování dělících stěn a elementů, výroba schodišť – lepení vrstvených materiálů, lepení čepových a zubových spojů – lepení tvrdých a exotických dřevin – lepení ve VF poli – lepení v lodním průmyslu (odpovídá IMO FTPC část 5 & část 2 / registrace dle zkušebního protokolu SeeBG pro mezinárodní použití dle modulu B)

Ponal Standard

Objem g	KAT. ČÍSLO
750	**05104**

Univerzální disperzní lepidlo do interiéru. Vhodné k lepení všech druhů dřeva, včetně tvrdého.

Použití:
Montážní a konstrukční lepení (drážka s perem, čepové spoje) – lepené spoje (tvrdé dřevo, olepování hran) – lepení velkých ploch, desek HPL, lisovaných dřevovláknitých desek – neomezené využití i pro obtížné druhy dřev co se týče barvy a teploty

TECHNOMELT Dorus KS 215

Objem kg	barva	KAT. ČÍSLO
25	natur	**00439**

VLASTNOSTI A OBLASTI POUŽITÍ
Lepení hran při posuvu od 12 m/min.
Softforming vhodné pro hranovací materiály: dřevo masiv, dýhy, melami, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.
Viskozita: 180 °C, mPa.s ~180,000; 200 °C, mPa.s ~100,000
Bod měknutí: ~110°C
Aplikační teplota: v tavném tanku: 180 až 200°C; při válcovém nanášení: 190-200°C
Báze: EVA
Rychlost posuvu: 12m/min

Strečová folie - transparentní

Šíře mm	Síla µm	Váha kg	ks v balení	KAT. ČÍSLO
500	23	1,66	6	**15338**

Bublinková folie – transparentní

Rozměr	KAT. ČÍSLO
120 cm x 100 m x 0,9 mm	**28687**

Měkký vosk

Barva / dekor	k dekoru LTD	KAT. ČÍSLO
Bílá	601, 605	**51629**
Bílá	600, U11027	**51630**
Bílá	605, 607	**45155**
Šedá	621, 612, 816, R48010	**45180**
Akát	625, 174, 254, 464, R24030, R20021	**45166**
Sonoma	325, R55007	**45143**
Buk	124, R24010, 320, 322, R24015, R50030	**45121**
Ořech	142, 202, 367, 210, R34014	**45139**
Calvados	150	**45119**
Wenge	175, 359, 367, 210, R20033	**45128**

Použití:
Pro rychlé barevné vyplnění menších rýh, děr a spár na povrchu dřeva a lamina vystavených malému a střednímu mechanickému namáhání (např. stěny nábytku nebo plocha interiérových dveří) – mnoho různých odstínů skladem – barevné odstíny lze vzájemně míchat – vhodný do vnitřního prostředí